


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图
S0	创建图纸	2026/03/06	ZDY



技术参数:

1. 电气性能参数

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 污染度: 3 (3、2、1三种等级)

2. 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

3. 插拔次数: ≥ 500 次

4. 防护等级: IP65 (连锁状态, IEC 60529)

5. 材料




底座、盖子: 压铸铝

插芯胶壳: (聚碳酸酯)PC+(20%玻纤)GF20

冷压插针: 铜合金镀银,

接触直径 $\phi 1.6$ 、接触电阻 $\leq 3m\Omega$

6. 端子散件包装, 不压入插芯。



SIGNAL®
Shenzhen Signal Electronics Co., LTD
深圳市盛格纳电子有限公司

TITLE/产品名称
重载连接器-3A不封底单卡扣插座(母)
HD3A-BK-1L-008FC-SF

DRAWN BY: 绘图:	DATE/日期	SGV NO 生产料号	REV/ 版本
CHECKED BY: 校对:	DATE/日期	DWG NO 图号	S0
CHECKED BY: 审核:	DATE/日期	CUSTOMER NO 客户料号	
APPROVED BY: 核准:	DATE/日期	TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES 未标注尺寸公差	
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		.x ± 0.5 .xx ± 0.2	x' $\pm 1.0'$ x' $\pm 0.5'$

视图 方向	图框大小: A4 比例: 1:1.5	单位: mm 页面:
----------	-----------------------	---------------

序号	料号	规格	数量	单位
④	YDTE1873-T-2	重载连接器09150006203 $\phi 1.6$ 压接 $0.5mm^2$ 母端子 10A ($\phi 1.6*21.7mm$)	8	PCS
③	YDOR0367-T-2	重载连接器 3A 底座上盖密封圈 (25.2*25.2*2mm)	1	PCS
②	YDCN1959-T-1	10A $0.25-1.5mm^2$ 8芯母模块HD-008-FC 09360083101 (森拓)	1	PCS
①	YDWK1203-T	3A带盖单扣开口安装底座 H3A-BK-1L-MCV/M 09200030305 (森拓)	1	PCS