






REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图
S0	创建图纸	2026/03/10	ZDY

技术参数:

1. 电气性能参数
- 额定电流: 10A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 污染度: 2 (3、2、1三种等级)
2. 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
3. 插拔次数: ≥ 500 次
4. 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
5. 材料
- 底座、盖子: 压铸铝
 - 插芯胶壳: (聚碳酸酯)PC+(20%玻纤)GF20
 - 冷压插针: 铜合金镀银, 接触直径 $\phi 1.6$ 、接触电阻 $\leq 3m\Omega$
6. 端子散件包装, 不压入插芯。



④	WK01172	M20*1.5 (OD6-13) 金属线缆固定格兰头 IP68	1	PCS
③	YDTE1872-T-2	重载连接器09150006103 $\phi 1.6$ 压接0.5mm2公端子 10A ($\phi 1.6*25mm$)	11	PCS
②	YDCN1872-T	10A 0.14-2.5mm2 Han Q 12芯公模块-3A HQ-012/0-MC 09120123001(森拓)	1	PCS
①	YDCN1960-T	3A上壳 顶出线 H3A-TE-2B-M20 19200031440(森拓)	1	PCS
序号	料号	规格	数量	单位

**SIGNAL®**
Shenzhen Signal Electronics Co., LTD
深圳市盛格纳电子有限公司

TITLE/产品名称
重载连接器-3A顶出线单卡扣插头(公)
H3A-TEH-2B-M20-HQ012MC-SM

DRAWN BY: 绘图:	DATE/日期	SGV NO 生产料号	193003-01-004	REV/ 版本
CHECKED BY: 校对:	DATE/日期	DWG NO 图号	SGNN2603013-21	S0
CHECKED BY: 审核:	DATE/日期	CUSTOMER NO 客户料号		
APPROVED BY: 核准:	DATE/日期	TOLERANCES ARE: DECIMALES ANGLES		
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		.x ± 0.5 .xx ± 0.2	.x' $\pm 1.0'$.x' $\pm 0.5'$	视图 方向 图框大小: A4 比例: 1:1.5

单位: mm
页面: